
ASSA 1924-158

ASSA ABLOY

Högsäkerhetslås – kassunlås

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions



Användningsområde
ASSA 1924-158 är framtaget för uppgradering av kvalificerade förvaringsenheter avsedda för vapenförvaring där det sitter ASSA 1924 monterat.

Med ASSA 1924-158 uppfylls de krav på lås som föreskrivs i FAP 556-2, 2005:4, kap. 2, § 2.

Egenskaper
ASSA 1924-158 går att få med tre olika typer av låsning:

- Nyckellås FAS/S&G 6980.
- Mekaniskt kombinationslås S&G 8550.
- Elektroniskt kombinationslås S&G 6125.

Mekaniskt- och elektroniskt kombinationslås är avsett endast för användning i inomhusklimat.

Nyckelhålsplacering och övriga viktiga mått överensstämmer med ASSA 1924.

ASSA 1924-158

ASSA ABLOY

Högsäkerhetslås – kassunlås

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Låsning med nyckellås FAS/S&G 6980
Art.nr. 1924.58

- 1 st växelskiva 1924 höger med FAS/S&G 6980 omställbart nyckellås samt sprängsäkringsfäste.
- 2 st fjädrar till sprängsäkringsfäste.
- 2 st nycklar 239 mm fri längd (290 mm total längd).
- 1 st nyckelstyrning 100 mm.
- 1 st täckkåpa till lås.

Låsning med mekaniskt kombinationslås S&G 8550
Art.nr 1924.59

- 1 st växelskiva 1924 höger med S&G 8550 mekaniskt kombinationslås, indexratt 190 mm, indexring samt sprängsäkringsfäste.
- 2 st fjädrar till sprängsäkringsfäste.
- 1 st täckkåpa till lås.

Låsning med elektroniskt kombinationslås S&G 6125
Art.nr 1924.60

- 1 st växelskiva 1924 höger med S&G 6125 elektroniskt kombinationslås, knappsats, insynsskydd samt sprängsäkringsfäste.
- 2 st fjädrar till sprängsäkringsfäste.
- 1 st täckkåpa till lås.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA OEM AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 71 77

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 70 00
e-mail: kundservice.etuna@assaabloy.com

www.assaoem.se

We reserve the right to correct any printing errors and update the information after printing.

M3023.1410